



Europese verordening
Bouwproducten
(305/2011/EU)

Declaration of Performance (DOP) nr : 2100/2015/01

1. Unieke identificatie van het producttype : BOUWFOLIE TRANSPARANT
Folie geproduceerd uit low density polyethyleen
regranulaten
2. Artikelcode : 2100
3. Toepassing : Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststofbanen tegen optrekkend vocht
inclusief kunststofbanen voor kelder en funderingsafdichtingen
4. Naam en adres fabrikant : Ravago Plastics nv
Moerenstraat 89
B – 2370 Arendonk
5. Naam en adres van de gemachtigde : Geen
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid :
 - NBN EN 13967:2012 – AVCP 2+
7. In het geval van een prestatieverklaring op een bouwproduct, welke valt onder een geharmoniseerde standaard:
 - NBN EN 13967:2012: Belgian Construction Certification Association vzw, geïdentificeerd als genotificeerde FPC certificatie-instelling, onder registratienummer 0749 ; voerde een certificatie van prestatiebestendigheid voor het product onder AVCP 2+, dit op basis van volgende elementen:
 -)Door de fabrikant uitgevoerd
 - a) Factory Production Control
 - b) Bepaling van het producttype
 -) De genotificeerde FPC certificatie-instelling vaardigde een certificaat van prestatiebestendigheid uit op basis van:
 - a) Initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek
 - b) Permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek
8. Europese technische beoordeling : Niet van toepassing

9. Aangegeven prestaties overeenkomstig EN 13967 / 2012 :

Eigenschap	Eenheid	Declaratie	Productnorm
Densiteit	g/cm ³	0,920	NBN EN 13967:2012
Waterdichtheid folie	kPa	2	
Waterdampdoorlaatbaarheid μ	-	99715	
Duurzaamheidstest blootstelling chemicaliën		Pass	
Duurzaamheidstest warmteverhouding		Pass	
Reactie op brand		Euroklasse F	
Scheurweerstand - lengte	N	>15	
Scheurweerstand - dwars	N	>12	
Treksterkte - lengte	MPa	>0,21	
Treksterkte - dwars	MPa	>0,12	
Statische weerstand t.o.v. beton	-	L25	
Impact weerstand op alu	m	>1,5	
Overlapverbinding		NPD	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 (zie bijlage) aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt versterkt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door :



Plaats en datum van uitgifte : 28 Oktober '15 – B 2370 Arendonk